

## Maximální výše podpory v oblasti podpory A:

- Oblast podpory A je určena pouze pro bytové domy na území hl. m. Prahy. Důvodem je překryv s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP), ze kterého je poskytována podpora mimo území hlavního města.
- Definice bytového domu musí být pro poskytnutí podpory v oblastech podpory A naplněna jak pro budovu před realizací podporovaných opatření (tj. ve výchozím stavu), tak pro budovu v navrhovaném stavu po dokončení realizace podporovaných opatření.
- Podány mohou být pouze žádosti, u nichž činí vypočítaná podpora na navrhovaná opatření nejméně 50 000 Kč.
- Podporu lze poskytnout pouze v případě, že žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007.
- V případě, že ke dni evidence je původní hlavní zdroj tepla pro vytápění budovy na tuhá fosilní paliva a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje, nebo provést napojení na systém centrálního zásobování teplem.
- Rozhodne datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti a zároveň ne dříve než 1. 1. 2015.
- Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se technické vlastnosti dokládat nemusí.
- Žadatel o podporu je povinen zajistit odborný technický dozor nad prováděním stavby.
- Realizaci podporovaných opatření musí provést dodavatele s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.
- Při doložení ukončení realizace podporovaného opatření musí žadatel doložit protokol o provedení úprav nastavení regulačních prvků, popř. teplotních a dalších parametrů otopné soustavy a soustavy ohřevu teple vody, pokud byly projektem předepsány.

## Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:

Typ konstrukce	A.0 a A.1 (Kč/m <sup>2</sup> )	A.2 (Kč/m <sup>2</sup> )
Obvodová stěna	430	510
Střešní konstrukce	380	450
Výplně otvorů	1250	1500
Podlaha na terénu	500	600
Ostatní konstrukce, stropy	200	240